

## Technické údaje

### Ateca MY20

#### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 EcoTSI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	999	1498	1984
Vrtanie a zdvih [mm]	74.5 / 76.4	74.5 / 85.9	82.5 / 92.8
Kompresný pomer	10.5	10.5	11.6
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 / 115 / 5000 - 5500	110 (150) / 5000 - 6000	140 / 190 / 4200-6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	200 / 2000 - 3500	250 / 1500 - 3500	320 / 1500-4100
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 95		
Počiatočná náplň oleja [l]	4.3	4.5	4.5

#### Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	183	198   198	212
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10.7	8.5   8.6	7.1

#### Spotreba podľa NEDC\*

mesto [l/100 km]	6,4	6,7   6,6	8,6
mimo mesta [l/100 km]	4,7	4,8   4,8	5,9
kombinovaná [l/100 km]	5,4	5,5   5,4	6,9
Kombinovaná spotreba WLTP [l/100km]	6,3 - 7,1	6,1 - 7,0   6,4 - 7,3	8,2 - 8,7

#### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto [g/km]	148	154   152	193
mimo mesta [g/km]	109	109   109	135
kombinované [g/km]	123	126   124	156
Kombinované emisie CO <sub>2</sub> WLTP [g/km]	142 - 161	139 - 159   145 - 166	185 - 197

## Technické údaje

### Ateca MY20

#### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 EcoTSI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
<b>Podvozok</b>			
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče 4Drive: Multilink - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS; Xcellence a FR: progresívny		
Priemer otáčania (m)	10.8		
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 312×25	Ø 312×25	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

#### Rozmery

Typ	A-SUV		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4363/1841/1601 - 1615   4Drive: 4363/1841/1611 - 1625		
Rázvor (mm)	2638   4Drive: 2630		
Predný/zadný rozchod (mm)	1576/1541   4Drive: 1572/1544		
Batožinový priestor (l)	510   4Drive: 485		
Objem nádrže (l)	50   4Drive: 55		

#### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1313	1355   1370   1502	1541
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	767/546	794/561   809/561   860/642	897/644
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1860	1900   1920   2050	2080
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	650	670   680   750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1500	1850   1800   1950	2000
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1300	1800   1600   1900	1900

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

## Technické údaje

### Ateca MY20

#### Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.   4Drive DSG 7st.	2.0 TDI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	1598	1968	1968
Vřtanie a zdvih [mm]	79.5/80.5	81.0/95.5	81.0/95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2	16.2
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 / 115 / 3250 - 4000	110 / 150 / 3500-4000	140 / 190 / 3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250 / 1750 - 3200	340 / 1750-3000	400 / 1900-3300
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	Nafta		
Počiatočná náplň oleja [l]	5.3	5.3	5.3

#### Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	184   183	200   200   196	212
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	11.5   11.5	8.8   8.8   8.8	7,6

#### Spotreba podľa NEDC\*

mesto [l/100 km]	5,2   5,3	5,7   5,4   6,3	6,0
mimo mesta [l/100 km]	4,2   4,7	4,1   4,3   5,0	4,9
kombinovaná [l/100 km]	4,6   4,9	4,7   4,7   5,5	5,3
Kombinovaná spotreba WLTP [l/100km]	5,3 - 5,7   5,8 - 6,4	5,4 - 6,0   5,6 - 6,14   6,3 - 6,8	6,5 - 7,1

#### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto [g/km]	135   138	149   142   165	159
mimo mesta [g/km]	111   122	109   113   133	130
kombinované [g/km]	120   128	124   123   145	140
Kombinované emisie CO <sub>2</sub> WLTP [g/km]	138 - 150   152 - 168	141 - 157   147 - 161   164 - 178	171 - 185

## Technické údaje

### Ateca MY20

#### Naftové motory

<b>Motor</b>	<b>1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st.   2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   2.0 TDI 190 k (140 kW) 4Drive</b>
	<b>DSG 7st.   DSG 7st.   4Drive DSG 7st. DSG 7st.</b>

#### Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče 4Drive: Multilink - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS; Xcellence a FR: progresívny		
Priemer otáčania (m)	10.8		
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10

#### Rozmery

Typ	A-SUV		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4363/1841/1601 - 1615   4Drive: 4363/1841/1611 - 1625		
Rázvor (mm)	2638   4Drive: 2630		
Predný/zadný rozchod (mm)	1576/1541   4Drive: 1572/1544		
Batožinový priestor (l)	510   4Drive: 485		
Objem nádrže (l)	50   4Drive: 55		

#### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1428   1446	1453   1483   1578	1589
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	865/563   881/565	880/573   909/574   926/652	948/641
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1970   1990	1990   2010   2120	2130
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	710   720	720   740   750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1700   1700	1900   1900   2100	2100
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500   1500	1800   1800   2100	2100

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy