

Technické údaje

Ateca MY20

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 EcoTSI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	4/16	4/16
Objem [cm ³]	999	1498	1984
Vítanie a zdvih [mm]	74.5 / 76.4	74.5 / 85.9	82.5 / 92.8
Kompresný pomer	10.5	10.5	11.6
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 / 115 / 5000 - 5500	110 (150) / 5000 - 6000	140 / 190 / 4200-6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	200 / 2000 - 3500	250 / 1500 - 3500	320 / 1500-4100
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 95		
Počiatočná náplň oleja [l]	4.3	4.5	4.5

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	183	198 198	212
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10.7	8.5 8.6	7.1

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	6,4	6,7 6,6	8,6
mimo mesta [l/100 km]	4,7	4,8 4,8	5,9
kombinovaná [l/100 km]	5,4	5,5 5,4	6,9

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	6,3 - 7,1	6,1 - 7,0 6,4 - 7,3	8,2 - 8,7
------------------------	-----------	-----------------------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	148	154 152	193
mimo mesta [g/km]	109	109 109	135
kombinované [g/km]	123	126 124	156

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	142 - 161	139 - 159 145 - 166	185 - 197
--------------------	-----------	-----------------------	-----------

Technické údaje

Ateca MY20

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 EcoTSI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Podvozok			
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče 4Drive: Multilink - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS; Xcellence a FR: progresívny		
Priemer otáčania (m)	10.8		
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10

Rozmery

Typ	A-SUV		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4363/1841/1601 - 1615 4Drive: 4363/1841/1611 - 1625		
Rázvor (mm)	2638 4Drive: 2630		
Predný/zadný rozchod (mm)	1576/1541 4Drive: 1572/1544		
Batožinový priestor (l)	510 4Drive: 485		
Objem nádrže (l)	50 4Drive: 55		

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1313	1355 1370 1502	1541
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	767/546	794/561 809/561 860/642	897/644
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1860	1900 1920 2050	2080
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	650	670 680 750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1500	1850 1800 1950	2000
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1300	1800 1600 1900	1900

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Ateca MY20

Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. 4Drive DSG 7st.	2.0 TDI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1598	1968	1968
Výtanie a zdvih [mm]	79.5/80.5	81.0/95.5	81.0/95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2	16.2
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 / 115 / 3250 - 4000	110 / 150 / 3500-4000	140 / 190 / 3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250 / 1750 - 3200	340 / 1750-3000	400 / 1900-3300
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	Nafta		
Počiatočná náplň oleja [l]	5.3	5.3	5.3

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	184 183	200 200 196	212
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	11.5 11.5	8.8 8.8 8.8	7,6

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5,2 5,3	5,7 5,4 6,3	6,1
mimo mesta [l/100 km]	4,2 4,7	4,1 4,3 5,0	4,9
kombinovaná [l/100 km]	4,6 4,9	4,7 4,7 5,5	5,3

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,3 - 5,7 5,8 - 6,4	5,4 - 6,0 5,6 - 6,14 6,3 - 6,8	6,6 - 7,1
------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	135 138	149 142 165	162
mimo mesta [g/km]	111 122	109 113 133	128
kombinované [g/km]	120 128	124 123 145	140

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	138 - 150 152 - 168	141 - 157 147 - 161 164 - 178	173 - 186
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------

Technické údaje

Ateca MY20

Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st. 4Drive DSG 7st.	2.0 TDI 190 k (140 kW) 4Drive DSG 7st.
Podvozok			
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče 4Drive: Multilink - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS; Xcellence a FR: progresívny		
Priemer otáčania (m)	10.8		
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10

Rozmery

Typ	A-SUV		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4363/1841/1601 - 1615 4Drive: 4363/1841/1611 - 1625		
Rázvor (mm)	2638 4Drive: 2630		
Predný/zadný rozchod (mm)	1576/1541 4Drive: 1572/1544		
Batožinový priestor (l)	510 4Drive: 485		
Objem nádrže (l)	50 4Drive: 55		

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1428 1446	1453 1483 1578	1589
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	865/563 881/565	880/573 909/574 926/652	948/641
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1970 1990	1990 2010 2120	2130
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	710 720	720 740 750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1700 1700	1900 1900 2100	2100
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500 1500	1800 1800 2100	2100

* v závislosti od použitých kolies a výbavy