

Technické údaje

Tarraco MY19

Benzínové motory

Motor	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st.	2,0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16
Objem (cm ³)	1498	1984
Víťanie a zdvih (mm)	74.5 / 85.9	82,5/92,8
Kompresný pomer	10.5	11,65
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	110 (150) / 5000-6000	140 (190) / 4200-6000
Krútiaci moment (Nm/ot.)	250 / 1500-3500	320 / 1500-4100
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie	MPI + TSI
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)	
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	ROZ 95	
Počiatočná náplň oleja (l)	4.8	6.6

Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	201	211
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9.7	8,0

Spotreba podľa NEDC***

mesto (l/100 km)	7,9 (*) / 8,5 (**)	9,0
mimo mesta (l/100 km)	5,4 (*) / 5,6 (**)	6,3
kombinovaná (l/100 km)	6,3 (*) / 6,6 (**)	7,3

Spotreba podľa WLTP***

kombinovaná (l/100 km)	7,3 - 8,0	8,7 - 9,5
------------------------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC***

mesto (g/km)	183 (*) / 191 (**)	203
mimo mesta (g/km)	126 (*) / 130 (**)	144
kombinované (g/km)	147 (*) / 152 (**)	166

Emisie CO₂ podľa WLTP***

kombinované (g/km)	165 - 182	196 - 214
--------------------	-----------	-----------

Technické údaje

Tarraco MY19

Benzínové motory

Motor	1.5 EcoTSI 150 k (110 kW) man. 6st.	2,0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive
--------------	--	---

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]
Zadná náprava	Multilink - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS
Priemer otáčania [m]	11.9
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy [mm]	Ø 314×30
Zadné brzdy [mm]	Ø 300×12

Rozmery

Typ	SUV
Dĺžka/šírka/výška [mm]	4735/ 1839 / 1658 (strecha) -1674 (strešné lišty)
Rázvor [mm]	2790
Predný/zadný rozchod [mm]	1585 / 1574
Batožinový priestor [l]	5 sedadiel: 760, 7 sedadiel: 230 / 700 (sklopený 3.rad sedadiel)
Objem nádrže [l]	58 4Drive: 60

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	[*] 1599 / [**] 1634	[*] 1773 / [**] 1808
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	[*] 888 / 711	[*] 1006 / 767
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]***	[*] 2220 / [**] 2330	[*] 2380 / [**] 2520
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	2000	2250
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	1800	2250

* 5-miestne, ** 7-miestne

*** v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Tarraco MY19

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st. 4Drive	2.0 TDI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem (cm ³)	1968	1968	1968
Vítanie a zdvih (mm)	81.0/95.5	81.0/95.5	81.0/95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2	15.5
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	110 (150) / 3500-4000	110 (150) / 3500-4000	140 (190) / 3500-4000
Krútiaci moment (Nm/ot.)	340 / 1750-3000	340 / 1750-3000	400 / 1750-3250
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	Nafta		
Počiatočná náplň oleja (l)	5.3		

Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	202	198	210
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9.8	9.8	8.0

Spotreba podľa NEDC***

mesto (l/100 km)	5,8	6,2	6,4
mimo mesta (l/100 km)	4,7	5,2	5,1
kombinovaná (l/100 km)	4,9	5,6	5,6

Spotreba podľa WLTP***

kombinovaná (l/100 km)	5,7 - 6,4	6,8 - 7,4	7,0 - 7,6
------------------------	-----------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC***

mesto (g/km)	154	163	168
mimo mesta (g/km)	115	137	135
kombinované (g/km)	129	146	147

Emisie CO₂ podľa WLTP***

kombinované (g/km)	148 - 167	178 - 194	183 - 200
--------------------	-----------	-----------	-----------

Technické údaje

Tarraco MY19

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st. 4Drive	2.0 TDI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive
-------	----------------------------------	---	---

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Zadná náprava	Multilink - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS		
Priemer otáčania [m]	11.9		
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy [mm]	Ø 314×30		Ø 340×30
Zadné brzdy [mm]	Ø 300×12		

Rozmery

Typ	SUV		
Dĺžka/šírka/výška [mm]	4735/ 1839 / 1658 (strecha) -1674 (strešné lišty)		
Rázvor [mm]	2790		
Predný/zadný rozchod [mm]	1585 / 1574		
Batožinový priestor [l]	5 sedadiel: 760, 7 sedadiel: 230 / 700 (sklopený 3.rad sedadiel)		
Objem nádrže [l]	58 4Drive: 60		

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	1687 (*) / 1735 (**)	1803 (*) / 1837 (**)	1816 (*) / 1845 (**)
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	(*) 968 / 719	(*) 1026 / 777	(*) 1033 / 783
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]***	2290 (*) / 2410 (**)	2410 (*) / 2540 (**)	2410 (*) / 2550 (**)
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	2200	2300	2300
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	2000	2300	2300

* 5-miestne, ** 7-miestne

*** v závislosti od použitých kolies a výbavy