

Technické údaje

Toledo MY19

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 95 k (70 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 110 k (81 kW) man. 6st.	1.0 EcoTSI 110 k (81 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	3/12	3/12
Objem [cm ³]	999	999	999
Vrtanie a zdvih [mm]	74,5×76,4	74,5×76,4	74,5×76,4
Kompresný pomer	10,5	10,5	10,5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	70 (95)/5000 - 5500	81 (110)/5000 - 5500	81 (110)/5000 - 5500
Krútiaci moment [Nm/ot.]	160/1500 - 3500	200/2000 - 3500	200/2000 - 3500
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 95		
Počítačová náplň oleja [l]	4,3	4,3	4,3

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	189	204	206
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	11,1	9,9	10,2

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5,8 - 5,9	5,8 - 5,8	5,5 - 5,7
mimo mesta [l/100 km]	4,0 - 4,1	4,0 - 4,1	4,2 - 4,2
kombinovaná [l/100 km]	4,6 - 4,7	4,6 - 4,7	4,6 - 4,7

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,4 - 6,4	5,3 - 6,5	5,7 - 6,3
------------------------	-----------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	131 - 134	132 - 132	125 - 129
mimo mesta [g/km]	91 - 93	93 - 94	96 - 97
kombinované [g/km]	104 - 106	105 - 108	105 - 107

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	122 - 143	121 - 142	128 - 143
--------------------	-----------	-----------	-----------

Technické údaje

Toledo MY19

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 95 k (70 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 110 k (81 kW) man. 6st.	1.0 EcoTSI 110 k (81 kW) DSG 7st.
-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia C-EPS		
Priemer otáčania (m)	10.2		
Brzdový systém	ESP+EBA		
Typ predných a zadných brzd	Predné kotúčové / Zadné kotúčové (Entry bubnové)		
Predné brzdy (mm)	Ø 256x22	Ø 256x22	Ø 256x22
Zadné brzdy (mm)	Ø 230x9 (228x32)	Ø 230x9	Ø 230x9

Rozmery

Typ	5D		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4482/1706/1461		
Rázvor (mm)	2602		
Predný/zadný rozchod (mm)	1463/1500		
Batožinový priestor (l)	550		
Objem nádrže (l)	55		

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1170	1190	1215
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	691/479	708/482	733 / 482
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1630	1650	1675
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	580	590	600
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1100	1200	1100
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1000	1100	1000

* v závislosti od použitých kolies a výbavy